



## X FINGER

**Letture biometrico di impronte digitali**  
per il controllo accessi e la sicurezza  
dei luoghi di lavoro

### X FINGER

**XFinger** è un lettore di ultimissima generazione che racchiude in un design moderno e ultra compatto le più **recenti tecnologie in materia di biometria per un controllo accessi ad alta affidabilità**. L'ultimo nato dalla ricerca Zucchetti è infatti la scelta perfetta per un controllo accessi discreto, ma in grado di garantire la massima sicurezza unita alla semplicità d'uso.

Nonostante la leggerezza delle forme **XFinger** è un dispositivo biometrico che può essere tranquillamente collocato all'esterno grazie alla **protezione IP65 e alla robustezza costruttiva** che lo difendono dalle intemperie.

## FUNZIONALITÀ

**XFinger** può operare come componente della soluzione di controllo accessi Zucchetti Accessi Project, oppure come **testa di lettura** dei controller **Z ENTRY e Z DOOR** con i quali, perfettamente integrato, costituisce un moderno e completo sottosistema di identificazione biometrica e RFID per il controllo degli accessi.

Le modalità di funzionamento del lettore biometrico sono molteplici:

- **Identificazione (1:N)** – accesso con impronta digitale
- **Verifica (1:1)** – accesso con Badge e impronta
- **Solo badge**

## I VANTAGGI

- Alta tecnologia unita alla semplicità di utilizzo;
- Certezza di identificazione, grazie all'unicità dell'impronta digitale;
- Livelli di sicurezza personalizzabili con le diverse possibilità di funzionamento disponibili;
- Design compatto ed elegante per qualsiasi tipo di location, anche la più prestigiosa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Sensore di impronte</b>	Ottico con risoluzione 510 dpi
<b>Modulo biometrico</b>	Funzionamento in modalità identificazione (1:N) e verifica (1:1), memoria interna fino a 9500 impronte Velocità di riconoscimento in identificazione <1 sec con 1000 impronte
<b>Lettore</b>	Disponibile in diverse tecnologie: 125 KHz, Mifare – Possibilità di memorizzazione template biometrico su badge
<b>Segnalazioni</b>	2 barre led a 3 colori - Beeper
<b>Interfaccia dati</b>	RS485 con protocollo proprietario (disponibile agli integratori)
<b>Alimentazione</b>	9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max
<b>Dimensioni</b>	47 x 151 x 34 mm (A x L x P, contorni esterni)
<b>Intervallo di temperatura</b>	Da 0° a +50°C.
<b>Cavo di interfaccia</b>	Cavo di 290 cm con fili volanti

## LA LINEA DI PRODOTTI COMPLETA PER IL CONTROLLO ACCESSI



BIOX



Z RF



Z ENTRY



Z DOOR



ZA5

**ZUCCHETTI**  
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

via Solferino 1, 26900 Lodi  
tel. 0371/594.2444 | fax 0371/594.2520  
e-mail: market@zucchetti.it  
www.zucchetti.it