



ZT1 Glass LA RILEVAZIONE PRESENZE CON STILE

Terminale di rilevazione presenze
con touchscreen capacitivo

ZT1 Glass

GLI ALTRI RILEVATORI SI NASCONDONO, ZT1 GLASS SI MOSTRA

Design elegante, innovazione tecnologica e semplicità d'uso sono le caratteristiche di ZT1 Glass, il nuovo terminale di rilevazione presenze Zucchetti che aggiunge eleganza e stile a qualsiasi ambiente.

ZT1 Glass è il primo terminale di rilevazione presenze con display touchscreen capacitivo e funzionalità avanzate in grado di rispondere alle più complesse esigenze aziendali di controllo accessi e sicurezza.

Un design innovativo e moderno adatto a qualsiasi ambiente, anche il più prestigioso. Il frontale, completamente realizzato in vetro, dona lucentezza e respiro al rilevatore armonizzando l'oggetto con l'ambiente circostante. **L'ampio e resistente display a colori touchscreen consente di visualizzare, oltre alle presenze, anche messaggi di benvenuto ai visitatori, sequenze di immagini promozionali o informazioni sull'azienda.**

L'INNOVAZIONE CI GUIDA

ZT1 Glass è completamente configurabile via web da un qualsiasi browser e rappresenta la soluzione ideale per ogni tipo di azienda perchè è un **dispositivo ready-to-go, grazie all'applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi integrata.**

Il sistema operativo Windows Embedded Compact 7 consente di programmare ZT1 Glass in ambiente .NET rispondendo a qualsiasi esigenza di raccolta dati; un collegamento server/client FTP rende inoltre possibile il trasferimento automatico dei files.

La conservazione e la protezione delle informazioni raccolte da ZT1 Glass e scambiate con il server dei dati è garantita da connessioni sicure HTTPS che impediscono qualsiasi contraffazione.

FUNZIONALITÀ

ZT1 Glass è dotato di **funzioni multimediali** tra cui, VOIP anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming video su web e di una **batteria a lunga durata** che assicura il funzionamento del dispositivo anche in assenza di alimentazione.

ZT1 Glass offre inoltre una suite di applicazioni specifiche, opzionali, tra cui:

- _ **Funzionalità Audio/Video over IP** che trasformano il rilevatore in una potente postazione telefonica o videotelefonica integrata nella rete VOIP aziendale;
- _ **Funzionalità di invio messaggi pubblici o privati**, visualizzabili sul display e in grado di fornire anche la conferma di lettura.

Semplice da installare e mantenere

Bastano pochi semplici gesti per installare ZT1 Glass, grazie al vano connessioni posteriore molto ampio e facilmente accessibile per l'operatore.


Il sistema POE, fornito di serie, consente inoltre di attivare ZT1 Glass utilizzando un unico cavo di rete.

I PLUS di ZT1 Glass

- _ **Display touchscreen capacitivo;**
- _ **Dispositivo ready-to-go**, grazie all'applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi integrata;
- _ **Completamente configurabile e gestibile via web** e compatibile con la gamma di lettori Zucchetti ZP1, ZP2;
- _ **Completamente programmabile in microsoft .NET** per soddisfare qualunque esigenza di raccolta dati;
- _ **Collegamento server/client FTP** per il trasferimento automatico di files da e verso un server;
- _ **Funzioni multimediali:** VOIP anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming video su web;
- _ **Batteria a lunga autonomia** per funzionamento in assenza di alimentazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Interfaccia	Display 7"800x480 pixel, retroilluminato a LED, touch screen tecnologia capacitiva
Porte	3 porte host USB 2.0 (2 interne ed 1 esterna) - 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile - 1 x Seriale RS232 a livelli EIA 1 x RS485 con possibilità di estendere gli I/O pilotando fino a 4 NeoMAX/AX MAX ognuno con 2 input e 2 relays
Lettori	Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti: <ul style="list-style-type: none"> • 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura) • 125 KHz HID • HID iClass • DESFIRE (NO SAM – secure access module) • 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare) • 13,56 MHz Lettura & Scrittura multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693 Lettori esterni opzionali: RFID o magnetico o barcode a strisciamento, USB per penna o scanner barcode
Dispositivi Input/Output	2 x relè 1A 30V configurabili: Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso 2 x input digitali optoisolati per contatti puliti
Alimentazione	POE oppure Alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W (fino a 10W durante ricarica batterie veloce) Batteria di backup: autonomia di funzionamento di 2 ore in caso di interruzione di corrente
Opzioni	Modulo WiFi 802.11 b/g interno - Modem GSM / GPRS - Chiavetta di Memoria (USB)
Audio	Mono Speaker 1W con riproduzione file wav e mp3 - Microfono per registrare file audio
Servizi Software	Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato. Windows Embedded Compact 7 - .NET Compact framework 3.5 Server e Client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso un altro Server FTP. Web server IE7 javascript e vbscript compatibile - VOIP (Voice Over IP) Telnet - Remote desktop client - Browser Internet
Caratteristiche Hardware	Processore Cortex A8 a 600 Mhz 256 MB RAM e 256 MB flash (90 MB disponibili come disco flash interno espandibile a GB con Keyfob USB)
Caratteristiche Fisiche	Involucro: ABS V0, autoestingente, IP55 Dimensioni: 132 x 230 x 41 mm (alt. x lungh. x prof.) - Peso: 800 gr



LA LINEA DI PRODOTTI COMPLETA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE



ZP1



ZP2

ZT1
Suite HR Zucchetti
Display 7"ZT2
Suite HR Zucchetti
Display 10"ZT1 Glass
Suite HR Zucchetti
Display 7"

DISPONIBILI CON LETTORE DI PROSSIMITÀ MAGNETICO E IMPRONTE

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

via Solferino 1, 26900 Lodi
tel. 0371/594.24.44 | fax 0371/594.25.20
e-mail: market@zucchetti.it
www.zucchetti.it